

Tyto ovládací prvky mají následující ovládací funkce, které překračují požadavky EcoDesign pro podlahová elektrická lokální topidla a věšáky na ručníky stanovené v nařízení Komise (EU) 2024/1103.



TW (f2/f3/f4/f8)

Informační karta o shodě EcoDesign

Tato řídicí jednotka má tyto řídicí funkce: **TW (f2/f3/f4/f8)** To překračuje požadavky na EcoDesign pro podlahových elektrických lokálních topidel a věšáky na ručníky stanovené v nařízení Komise (EU) 2024/1103.

Warmup 6iE obsahuje tyto kódy řídicích funkcí a spotřebu energie:

Model termostatu	Kontrolní funkční kód	Spotřeba energie					
		Vypnutém stavu	Pohotovostním režimu				Klidovém režimu
		$P_o \leq 0.5W$	$P_{sm} \leq 0.5W$	$P_{dsm} \leq 1.0W$	$P_{nsm} \leq 2.0W$	$P_{idle} \leq 1.0W$	$P_{nidle} \leq 3.0W$
6iE (6iE-01)	TW (f2/f3/f4/f8)	☒			☒		☒

Typ výdeje tepla / regulace teploty v místnosti

TD	Elektronická regulace pokojové teploty plus denní časovač	☐
TW	Elektronická regulace pokojové teploty plus týdenní časovač	☒

Další možnosti regulace

f2	Detekce otevřeného okna	☒
f3	Dálkové ovládání	☒
f4	Adaptivně řízené spouštění	☒
f7	Funkce samoučení	☐
f8	Přesnost regulace	☒

Spotřeba energie při regulaci pokojové teploty

Regulace musí kromě klidového režimu zahrnovat i režim vypnutí a/nebo pohotovostní režim. Spotřeba energie musí být v souladu s požadavky na jednotlivé režimy, pokud jsou použitelné.

Ve vypnutém stavu	$P_o \leq 0.5W$	☒
V pohotovostním režimu	$P_{sm} \leq 0.5W$	☐
	$P_{dsm} \leq 1,0 W$ (pokud má ovládání aktivní displej v pohotovostním režimu)	☐
	$P_{nsm} \leq 2,0 W$ (pokud má ovládání síťové připojení v pohotovostním režimu)	☒
V klidovém režimu	$P_{idle} \leq 1.0W$	☐
	$P_{nidle} \leq 3,0 W$ (pokud je ovládání připojeno k síti)	☒

Kontrolní funkční kódy (Požadavek na manuál jako součást nařízení (EU) 2024/1103)

		Kód regulace teploty (TC)	Řídicí funkce							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Typ regulace teploty	Jeden stupeň, bez regulace teploty	NC								
	Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty	TX								
	Mechanický termostat pro regulaci teploty v místnosti	TM								
	Elektronická regulace teploty v místnosti	TE								
	Elektronická regulace teploty v místnosti s denním programem	TD								
	Elektronická regulace teploty v místnosti s týdenním programem	TW								
Řídicí funkce	Detekce přítomnosti osob		1							
	Detekce otevřeného okna			2						
	Dálkové ovládání				3					
	Adaptivně řízené spouštění					4				
	Omezení doby činnosti						5			
	Černé kulové čidlo							6		
	Funkce samouchení								7	
	Přesnost regulace s CA < 2 K a CSD < 2 K									8

Warmup CZ T: +420 228 880 520 E: cz@warmup.com www.warmup.cz

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE