

Denne kontrollen har følgende kontrollfunksjoner og overgår EcoDesign-kravene for elektriske gulvvarmere og håndkjetørkere som er fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 2024/1103:



TW (f2/f3/f4/f8)

Informasjonskort om EcoDesign-samsvar

Denne kontrollen har følgende kontrollfunksjoner og overgår EcoDesign-kravene for elektriske gulvvarmere og håndkjetørkere som er fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 2024/1103: TW (f2/f3/f4/f8)

Warmup 6iE inkluderer disse kontrollfunksjonskodene og strømforbruket:

Termo-statmodell	Kode for kontrollfunksjon	Strømforbruk					
		Av-modus	Standby-modus			Tomgangsmodus	
		$P_{o \leq 0,5} \text{ W}$	$P_{sm \leq 0,5} \text{ W}$	$P_{dsm \leq 1,0} \text{ W}$	$P_{nsm \leq 2,0} \text{ W}$	$P_{idle \leq 1,0} \text{ W}$	$P_{nidle \leq 3,0} \text{ W}$
6iE (6iE-01)	TW (f2/f3/f4/f8)	☒			☒		☒

Type varmeeffekt/romtemperaturkontroll

TD	Elektronisk romtemperaturregulering pluss dagtimer	☐
TW	Elektronisk romtemperaturkontroll pluss uketimer	☒

Andre kontrollalternativer

f2	Åpne vindusdeteksjon	☒
f3	Alternativ for avstandskontroll	☒
f4	Adaptiv startkontroll	☒
f7	Selvlærende funksjonalitet	☐
f8	Kontrollnøyaktighet	☒

Strømforbruk for romtemperaturregulering

Styringen må inneholde en av-modus og/eller en standby-modus, i tillegg til en hvilemodus. Strømforbruket må være i samsvar med kravene for hver modus der det er aktuelt.

I av-modus	$P_o \leq 0,5 \text{ W}$	☒
I stand-by-modus	$P_{sm} \leq 0,5 \text{ W}$	☐
	$P_{dsm} \leq 1,0 \text{ W}$ (hvis kontrollenheten har et aktivt display i standby-modus)	☐
	$P_{nsm} \leq 2,0 \text{ W}$ (hvis kontrollen har en nettverkstilkobling i standby-modus)	☒
I hvilemodus	$P_{idle} \leq 1,0 \text{ W}$	☐
	$P_{nidle} \leq 3,0 \text{ W}$ (hvis kontrollen har en nettverkstilkobling)	☒

Kontrollens funksjonskoder (Må stå i manualen som en del av forordning (EU) 2024/1103)

		Kode for temperaturkontroll (TC)	Kontrollfunksjoner							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Type temperaturkontroll	Ett trinn, ingen temperaturkontroll	NC								
	To eller flere manuelle trinn, ingen temperaturkontroll	TX								
	Mekanisk termostat med romtemperaturregulering	TM								
	Elektronisk romtemperaturregulering	TE								
	Elektronisk romtemperaturkontroll pluss dagtimer	TD								
Kontrollfunksjoner	Elektronisk romtemperaturkontroll pluss uketimer	TW								
	Tilstedeværelsesdeteksjon		1							
	Åpne vindusdeteksjon			2						
	Alternativ for avstandskontroll				3					
	Adaptiv startkontroll					4				
	Begrensning av arbeidstid						5			
	Sensor for svart pære							6		
	Selvlerende funksjonalitet								7	
	Reguleringsnøyaktighet med $CA < 2 \text{ Kelvin}$ og $CSD < 2 \text{ Kelvin}$									8

Warmup NO T: 800 149 09 E: no@warmup.com www.warmup-no.com

Warmup plc 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE