

Tieto ovládače majú nasledujúce riadiace funkcie, ktoré prekračujú požiadavky EcoDesign pre elektrické podlahové kúrenie a vešiaky na uteráky stanovené v nariadení Komisie (EÚ) 2024/1103.



TW (f2/f3/f4/f8)

Informačná karta o zhode s EcoDesign

Tento ovládač má nasledujúce ovládacie funkcie: **TW (f2/f3/f4/f8)** To presahuje požiadavky EcoDesign pre elektrické podlahové kúrenie a držiaky uterákov stanovené v nariadení Komisie (EÚ) 2024/1103.

Warmup 6iE obsahuje tieto kódy radiaciach funkcií a spotreby energie:

Model termostatu	Kódy regulačných funkcií	Spotreba energie					
		Režime vypnutia	Pohotovostnom režime			Režime nečinnosti	
		$P_o \leq 0.5W$	$P_{sm} \leq 0.5W$	$P_{dsm} \leq 1.0W$	$P_{nsm} \leq 2.0W$	$P_{idle} \leq 1.0W$	$P_{nidle} \leq 3.0W$
6iE (6iE-01)	TW (f2/f3/f4/f8)	☒			☒		☒

Typ regulácie tepelného výkonu/izbovej teploty

TD	Elektronické ovládanie izbovej teploty s denným časovačom	☐
TW	Elektronické ovládanie izbovej teploty s týždenným časovačom	☒

Ďalšie možnosti regulácie

f2	Detekcia otvoreného okna	☒
f3	Možnosť diaľkového ovládania	☒
f4	Prispôsobivé ovládanie spustenia	☒
f7	Funkcia samoučenia	☐
f8	Presnosť ovládania	☒

Spotreba energie pri regulácii teploty v miestnosti

Regulácia musí okrem pohotovostného režimu obsahovať aj režim vypnutia a/alebo pohotovostný režim. Spotreba energie musí byť v súlade s požiadavkami pre každý režim, ak je to vhodné.

V režime vypnutia	$P_o \leq 0.5W$	☒
V pohotovostnom režime	$P_{sm} \leq 0.5W$	☐
	$P_{dsm} \leq 1,0 W$ (ak má ovládač aktívny displej v pohotovostnom režime)	☐
	$P_{nsm} \leq 2,0 W$ (ak má ovládač sieťové pripojenie v pohotovostnom režime)	☒
V režime nečinnosti	$P_{idle} \leq 1.0W$	☐
	$P_{nidle} \leq 3,0 W$ (ak má ovládač sieťové pripojenie)	☒

Kódy riadiacich funkcií (Vyžaduje sa v manuáli ako súčasť nariadenia (EÚ) 2024/1103)

		Kód regulátora teploty (TC)	Regulačné funkcie							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Typ ovládania teploty	Jednourovňové bez ovládania teploty	NC								
	Dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania teploty	TX								
	Ovládanie izbovej teploty mechanickým termostatom	TM								
	Elektronické ovládanie izbovej teploty	TE								
	Elektronické ovládanie izbovej teploty s denným časovačom	TD								
	Elektronické ovládanie izbovej teploty s týždenným časovačom	TW								
Regulačné funkcie	Detekcia prítomnosti		1							
	Detekcia otvoreného okna			2						
	Možnosť diaľkového ovládania				3					
	Prispôsobivé ovládanie spustenia					4				
	Obmedzenie času prevádzky						5			
	Čierny guľový snímač							6		
	Funkcia samoučenia								7	
	Presnosť ovládania s CA < 2 kelviny a CSD < 2 kelviny									8

Warmup Slovenská Republika T: 02/33 00 67 66 E: sk@warmup.com www.warmup.sk
Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK
Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE