

Ti krmilniki imajo naslednje nadzorne funkcije, ki presegajo zahteve EcoDesign za električne lokalne grelnike prostorov in držala za brisače, kot je določeno v Uredbi Komisije (EU) 2024/1103.



TW (f2/f3/f4/f8)

Informacijska kartica o skladnosti EcoDesign

Ta krmilnik ima naslednje funkcije krmiljenja: **TW (f2/f3/f4/f8)** To presega zahteve EcoDesign za električnih lokalnih grelnikov prostorov in držala za brisače, kot je določeno v Uredbi Komisije (EU) 2024/1103.

Warmup 6iE vključuje te kode nadzornih funkcij in porabo energije:

Model termostata	Kode funkcij krmiljenja	Poraba energije					
		Stanju izklopa	Stanju pripravljenosti			Stanju mirovanja	
		$P_o \leq 0.5W$	$P_{sm} \leq 0.5W$	$P_{dsm} \leq 1.0W$	$P_{nsm} \leq 2.0W$	$P_{idle} \leq 1.0W$	$P_{nidle} \leq 3.0W$
6iE (6iE-01)	TW (f2/f3/f4/f8)	☒			☒		☒

Način krmiljenja izhodne toplotne moči/temperature v prostoru

TD	Elektronski nadzor sobne temperature in dnevni časovnik	☐
TW	Elektronski nadzor sobne temperature in tedenski časovnik	☒

Druge možnosti krmilnika

f2	Zaznavanje odprtega okna	☒
f3	Možnost krmiljenja na daljavo	☒
f4	Prilagodljivo krmiljenje začetka delovanja	☒
f7	Funkcija samoučenja	☐
f8	Natančnost krmilnika	☒

Poraba energije za nadzor sobne temperature

Krmiljenje mora poleg načina mirovanja vključevati tudi način izklopa in/ali stanje pripravljenosti. Poraba energije mora biti skladna z zahtevami za vsak način, kjer je to primerno.

V stanju izklopa	$P_o \leq 0.5W$	☒
V stanju pripravljenosti	$P_{sm} \leq 0.5W$	☐
	$P_{dsm} \leq 1,0\ W$ (če ima krmilnik aktivni zaslon v načinu pripravljenosti)	☐
	$P_{nsm} \leq 2,0\ W$ (če ima krmilnik omrežno povezavo v načinu pripravljenosti)	☒
V stanju mirovanja	$P_{idle} \leq 1.0W$	☐
	$P_{nidle} \leq 3.0W$	☒

Kode nadzornih funkcij (V skladu z Uredbo (EU) 2024/1103 mora biti v priročniku)

		Koda krmilnika temperature (TC)	Funkcije krmiljenja							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Vrsta krmilnika temperature	Enostopenjsko, brez krmilnika temperature	NC								
	Dve ali več ročno nastavljivih stopenj, brez krmilnika temperature	TX								
	Krmilnik temperature v prostoru z mehanskim termostatom	TM								
	Elektronski krmilnik temperature v prostoru	TE								
	Elektronski krmilnik temperature v prostoru z dnevnim časovnikom	TD								
	Elektronski krmilnik temperature v prostoru s tedenskim časovnikom	TW								
Funkcije krmiljenja	Zaznavanje prisotnosti		1							
	Zaznavanje odprtega okna			2						
	Možnost krmiljenja na daljavo				3					
	Prilagodljivo krmiljenje začetka delovanja					4				
	Omejitev časa delovanja						5			
	Globusno tipalo							6		
	Funkcija samoučenja								7	
	Natančnost krmilnika s CA < 2 Kelvin in CSD < 2 Kelvin									8

Warmup Slovenija T: 02 87 90 130 E: si@warmup.com www.warmup.si

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE