

FR Fiche d'information sur la conformité EcoDesign

Ce thermostat possède les fonctions suivantes : **TW (f2/f3/f4/f8)**

Ce thermostat dépasse les exigences d'EcoDesign pour les planchers chauffants et les sèche-serviettes, telles que définies dans le règlement (UE) 2024/1103 de la Commission.

Le 10GM comprend ces codes de fonction de contrôle et ces consommations d'énergie :

Modèle de thermostat	Code de la fonction de contrôle	Consommation d'énergie					
		Mode arrêt	Mode veille			Mode sommeil	
			$P_o \leq 0.5W$	$P_{sm} \leq 0.5W$	$P_{dsm} \leq 1.0W$	$P_{nsm} \leq 2.0W$	$P_{idle} \leq 1.0W$
10GM (BU-10GM)	TW (f2/f3/f4/f8)	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Type de contrôle de la puissance de chauffage/de la température ambiante

TD	Régulation électronique de la température ambiante et minuterie journalière	<input type="checkbox"/>
TW	Régulation électronique de la température ambiante et programmateur hebdomadaire	<input checked="" type="checkbox"/>

Autres options de contrôle

f2	Détecteur de fenêtre ouverte	<input checked="" type="checkbox"/>
f3	Option contrôle à distance	<input checked="" type="checkbox"/>
f4	Contrôle adaptatif de l'activation	<input checked="" type="checkbox"/>
f7	Fonctionnalité d'auto-apprentissage	<input type="checkbox"/>
f8	Exactitude des réglages	<input checked="" type="checkbox"/>

Consommation d'énergie de la régulation de la température ambiante

La commande doit comporter un mode arrêt et/ou un mode veille, en plus d'un mode ralenti. La consommation d'énergie doit être conforme aux exigences de chaque mode, le cas échéant.

En mode arrêt	$P_o \leq 0.5W$	<input checked="" type="checkbox"/>
En mode veille	$P_{sm} \leq 0.5W$	<input type="checkbox"/>
	$P_{dsm} \leq 1.0W$ (si le thermostat a un écran actif en mode veille)	<input type="checkbox"/>
	$P_{nsm} \leq 2.0W$ (si le thermostat dispose d'une connexion réseau en mode veille)	<input checked="" type="checkbox"/>
En mode sommeil	$P_{idle} \leq 1.0W$	<input type="checkbox"/>
	$P_{nidle} \leq 3.0W$ (si le thermostat dispose d'une connexion réseau)	<input checked="" type="checkbox"/>

Codes des fonctions de contrôle

(Obligation de figurer dans le manuel dans le cadre du règlement (UE) 2024/1103)

		Code de contrôle de la température (TC)	Fonctions de contrôle							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Type de contrôle de la température	Un seul mode, pas de contrôle de la température	NC								
	Contrôle à deux ou plusieurs modes manuels, pas de contrôle de la température	TX								
	Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	TM								
	Contrôle électronique de la température de la pièce	TE								
	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	TD								
	Contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	TW								
Fonctions de contrôle	Détection de présence		1							
	Détecteur de fenêtre ouverte			2						
	Option contrôle à distance				3					
	Contrôle adaptatif de l'activation					4				
	Limitation de la durée d'activation						5			
	Capteur à globe noir							6		
	Fonctionnalité d'auto-apprentissage								7	
	Exactitude des réglages < 2 Kelvin et écart entre la température de contrôle et la température de consigne < 2 Kelvin									8

PORCELANOSA Groupe ZAC des Fossés Neufs, 9 rue du Parc des Vergers, 91250 Tigery, France

Tel: 01 69 90 90 90

FR: prehelpline.fr@butech.es **Tel:** 0170 778 314