

Questi controlli dispongono delle seguenti funzioni di controllo che superano i requisiti di EcoDesign per i iscaldamento d'ambiente locale elettrici a pavimento e gli asciugamani ad aria, come stabilito dal regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione.

TW (f2/f3/f4/f8)

Scheda informativa sulla conformità EcoDesign

Questo controllo ha le seguenti funzioni di controllo: **TW (f2/f3/f4/f8)**

Ciò supera i requisiti di EcoDesign per scaldabagni elettrici e asciugasalviette, come stabilito dal regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione.

Il 10GM include questi codici funzione di controllo e consumi di energia:

Modello del termostato	Codice funzione di controllo	Consumo di energia					
		Modo spento	Modo standby			Modo inattiva	
			$P_o \leq 0.5W$	$P_{sm} \leq 0.5W$	$P_{dsm} \leq 1.0W$	$P_{nsm} \leq 2.0W$	$P_{idle} \leq 1.0W$
10GM (BU-10GM)	TW (f2/f3/f4/f8)	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente

TD	Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer giornaliero	<input type="checkbox"/>
TW	Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer settimanale	<input checked="" type="checkbox"/>

Altre opzioni di controllo

f2	Rilevamento di finestre aperte	<input checked="" type="checkbox"/>
f3	Opzione di controllo a distanza	<input checked="" type="checkbox"/>
f4	Controllo di avviamento adattativo	<input checked="" type="checkbox"/>
f7	Funzionalità di autoapprendimento	<input type="checkbox"/>
f8	Precisione del controllo	<input checked="" type="checkbox"/>

Consumo energetico del controllo della temperatura ambiente

Il controllo deve prevedere una modalità di spegnimento e/o una modalità di standby, oltre a una modalità di inattività. Il consumo energetico deve essere conforme ai requisiti di ciascuna modalità, ove applicabile.

In modo spento	$P_o \leq 0.5W$	<input checked="" type="checkbox"/>
In modo standby	$P_{sm} \leq 0.5W$	<input type="checkbox"/>
	$P_{dsm} \leq 1,0 W$ (se il controllo ha un display attivo in modalità standby)	<input type="checkbox"/>
	$P_{nsm} \leq 2,0 W$ (se il controllo ha una connessione di rete in modalità standby)	<input checked="" type="checkbox"/>
In modo inattivo	$P_{idle} \leq 1.0W$	<input type="checkbox"/>
	$P_{nidle} \leq 3,0 W$ (se il controllo ha una connessione di rete)	<input checked="" type="checkbox"/>

Codici delle funzioni di controllo

(Richiesto nel manuale come parte del Regolamento (UE) 2024/1103)

Tipo di controllo della temperatura	Codice del controllo della temperatura (TC)	Funzioni di controllo							
		f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
	A fase unica senza controllo della temperatura	NC							
	Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura	TX							
	Controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	TM							
	Controllo elettronico della temperatura ambiente	TE							
	Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	TD							
	Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	TW							
Funzioni di controllo	Rilevamento della presenza		1						
	Rilevamento di finestre aperte			2					
	Opzione di controllo a distanza				3				
	Controllo di avviamento adattativo					4			
	Limitazione del tempo di funzionamento						5		
	Termometro a globo nero							6	
	Funzionalità di autoapprendimento								7
	Precisione del dispositivo di controllo con $CA < 2 K$ e $CSD < 2 K$								8

PORCELANOSA Spa Via Regina Pacis 210 41049 Sassuolo, Modena, Italia

Tel: +39 05 368 06677

IT: prehelpline.it@butech.es Tel: 0687 500 796