

## Aquecedor de ambiente local elétrico instalado

Este produto é um aquecedor de ambiente local elétrico instalado sob o chão e, para estar em conformidade com os requisitos obrigatórios de conceção ecológica estabelecidos no Regulamento (UE) 2024/1103 da Comissão, tem de ser complementado com um controlo que forneça, pelo menos, as seguintes funções de controlo:

### Tipo de saída de calor/controlo da temperatura ambiente (um de)

**TD - Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário**

(mínimo de 3 outras opções de controle necessárias)

**TW - Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal**

(mínimo de 1 outra opção de controle necessária)

<b>Outras opções de comando (seleção múltipla possível)</b>		<b>Exemplo de códigos de função de controle permitidos</b>
<b>f2</b>	Deteção de janelas abertas	<b>TW (f4/f8)</b> Termostato programável de 7 dias
<b>f3</b>	Opção de comando à distância	<b>TW (f2/f3/f4/f8)</b> Termóstatos inteligentes WiFi
<b>f4</b>	Comando adaptativo do arranque	
<b>f7</b>	Funcionalidade de autoaprendizagem	
<b>f8</b>	Exatidão do comando	

### Cartão de informação sobre a conformidade com a EcoDesign

*Este cartão de informação de conformidade com o EcoDesign devem ser deixados permanentemente fixados junto à unidade consumidora.*

Este produto é um aquecedor de ambiente local elétrico instalado sob o chão e, para estar em conformidade com os requisitos obrigatórios de conceção ecológica estabelecidos no Regulamento (UE) 2024/1103 da Comissão, tem de ser complementado com um controlo que forneça, pelo menos, as seguintes funções de controlo:

<b>Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior (selecionar uma opção)</b>		<b>Controlo da temperatura ambiente consumo de energia</b>
<b>TD</b>	Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário <i>(Mínimo de 3 opções de controle necessárias)</i>	<input type="checkbox"/>
<b>TW</b>	Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal <i>(Mínimo de 1 opção de controle necessária)</i>	<input type="checkbox"/>
<b>Outras opções de comando (seleção múltipla possível)</b>		
<b>f2</b>	Deteção de janelas abertas	<input type="checkbox"/>
<b>f3</b>	Opção de comando à distância	<input type="checkbox"/>
<b>f4</b>	Comando adaptativo do arranque	<input type="checkbox"/>
<b>f7</b>	Funcionalidade de autoaprendizagem	<input type="checkbox"/>
<b>f8</b>	Exatidão do comando	<input type="checkbox"/>
		<b>Em modo desligado</b> $P_o \leq 0.5W$ <input type="checkbox"/>
		$P_{sm} \leq 0.5W$ <input type="checkbox"/>
		$P_{dsm} \leq 1.0W$ (se o controlo tiver um display ativo no modo de espera) <input type="checkbox"/>
		$P_{nsm} \leq 2.0W$ (se o controlo tiver uma ligação de rede no modo de espera) <input type="checkbox"/>
		<b>Em modo de espera (seleccione uma opção)</b> $P_{idle} \leq 1.0W$ <input type="checkbox"/>
		$P_{nidle} \leq 3.0W$ (se o controlo tiver uma conexão de rede) <input type="checkbox"/>
		<b>Em modo de repouso (seleccione uma opção)</b>

**Os termóstatos seguintes incluem estes códigos de função de controlo e consumos de energia:**

Modelo do termóstato	Códigos de função de comando	Consumo de energia					
		Modo desligado	Modo de espera			Modo repouso	
		$P_o \leq 0.5W$	$P_{sm} \leq 0.5W$	$P_{dsm} \leq 1.0W$	$P_{nsm} \leq 2.0W$	$P_{idle} \leq 1.0W$	$P_{nidle} \leq 3.0W$
10GM	TW (f2/f3/f4/f8)	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Para saber a potência térmica combinada de todos os aquecedores de ambiente eléctricos locais ligados a um controlo individual, consulte a página de especificações técnicas deste manual.

#### Aquecedor de ambiente local elétrico

Modelo	Potência (kW)	Modelo	Potência (kW)

Se utilizar termóstatos alternativos, o cartão acima deve ser preenchido de acordo com as definições dos códigos de função de controlo especificados no Regulamento (UE) 2024/1103 para garantir a compatibilidade com este aquecedor elétrico de ambiente local.

Apenas as funções que estão activas quando o controlo foi colocado em funcionamento podem ser declaradas acima e utilizadas para conformidade.

#### Códigos das funções de controlo

(Obrigatório no manual como parte do Regulamento (UE) 2024/1103)

Tipo de comando da temperatura	Patamar único, sem comando da temperatura	NC	Funções de comando							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
	Dois ou mais patamares manuais, sem comando da temperatura	TX								
	Comando da temperatura interior por termóstato mecânico	TM								
	Comando eletrónico da temperatura interior	TE								
	Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador diário	TD								
	Comando eletrónico da temperatura interior e temporizador semanal	TW								
Funções de comando	Deteção de presença		1							
	Deteção de janelas abertas			2						
	Opção de comando à distância				3					
	Comando adaptativo do arranque					4				
	Limitação do tempo de funcionamento						5			
	Sensor de corpo negro							6		
	Funcionalidade de autoaprendizagem								7	
	Exatidão do comando com a EC < 2 Kelvin e o DVR < 2 Kelvin									8

**PORCELANOSA Lisboa** Avda. Infante D. Henrique nº 325 1800-217 Lisboa, Portugal

Tel: +351 218 313 020

PT: prehelpline.pt@butech.es Tel: 308 801 548