

Ovaj proizvod je držač za ručnike s izlaznom snagom od ≤60 W i, kako bi bio usklađen s obveznim zahtjevima EcoDesigna navedenima u Uredbi Komisije (EU) 2024/1103, treba ga nadopuniti kontrolom koja pruža najmanje sljedeće funkcije upravljanja :

fiksna, bez termostata (NC) i

ograničenje vremena rada (f5)
Kod kontrolne funkcije: NC (f5)



Informacijska karticu usklađenosti s EcoDesignom

Ova EcoDesign kartica mora biti trajno pričvršćena u blizini potrošačke jedinice.

Ovaj proizvod je držač za ručnike s izlaznom snagom od ≤60 W i, kako bi bio usklađen s obveznim zahtjevima EcoDesigna navedenima u Uredbi Komisije (EU) 2024/1103, treba ga nadopuniti kontrolom koja pruža najmanje sljedeće funkcije upravljanja :

Vrsta izlazne toplinske snage/ regulacija sobne temperature		$P_{nom} \leq 60W$
NC	Jednostupanjski, bez kontrole temperature	☐ 1*
TE	Elektronska regulacija sobne temperature	N/A
TD	Elektronički termostat sa satom za dnevni ciklus	N/A
TW	Elektronička regulacija sobne temperature plus tjedni mjerač vremena	N/A
* = Minimalni broj drugih regulacijskih opcija potrebnih za svaku vrstu toplinske snage/regulacije sobne temperature		
Ostale opcije upravljanja		
f2	Prepoznavanje otvorenog prozora	N/A
f3	Prilagodljivo pokretanje regulacije	N/A
f5	Ograničenje vremena rada	☐
f7	Funkcionalnost samostalnog učenja	N/A
f8	Točnost kontrole	N/A

Potrošnja energije kontrole sobne temperature
Upravljanje mora uključivati način rada isključeno i/ili stanje pripravnosti, uz način mirovanja.
Potrošnja energije mora biti u skladu sa zahtjevima za svaki način rada gdje je primjenjivo.

U stanju isključenosti	$P_o \leq 0.5W$	☐
	$P_{sm} \leq 0.5W$	☐
U stanju pripravnosti (odabrati jednu)	$P_{dsm} \leq 1,0 W$ (ako kontrola ima aktivan zaslon u stanju mirovanja)	☐
	$P_{msm} \leq 2,0 W$ (ako kontrola ima mrežnu vezu u stanju mirovanja)	☐
U stanju mirovanja (odabrati jednu)	$P_{idle} \leq 1.0W$	☐
	$P_{midle} \leq 3,0 W$ (ako kontrola ima mrežnu vezu)	☐

Sljedeći termostati Warmup uključuju ove kodove kontrolnih funkcija i potrošnju energije:

Model termostata	Kodovi funkcija regulacije	Potrošnja energije					
		Stanje isključenosti	Stanje pripravnosti			Stanje mirovanja	
			$P_o \leq 0.5W$	$P_{sm} \leq 0.5W$	$P_{dsm} \leq 1.0W$	$P_{nsm} \leq 2.0W$	$P_{idle} \leq 1.0W$
Tempo	TW (f4/f8)	☒				☒	
Element	TW (f2/f3/f4/f8)				☒		☒
6iE / 7iE	TW (f2/f3/f4/f8)	☒			☒		☒

Za kombiniranu toplinsku snagu svih lokalnih električnih grijača prostora priključenih na individualnu kontrolu, pogledajte stranicu s tehničkim specifikacijama u ovom priručniku.

Sušači ručnika

Model	Snaga (kW)	Model	Snaga (kW)

Ako koristite alternativne termostate, morate popuniti gornju karticu u skladu s definicijama kodova upravljačkih funkcija navedenih u Uredbi (EU) 2024/1103 kako biste osigurali kompatibilnost s ovim lokalnim električnim grijačem prostora. Samo funkcije koje su aktivne kada je upravljanje pušteno u pogon mogu se deklarirati gore i mogu se koristiti za sukladnost.

Kodovi kontrolnih funkcija Obavezno biti u priručniku kao dio Uredbe (EU) 2024/1103

		Kod regulacije temperature (TC)	Funkcija regulacije							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Vrsta regulacija temperature	Jednostupanjski, bez kontrole temperature	NC								
	Dva ili više ručnih stupnjeva, bez kontrole temperature	TX								
	Mehanički termostat za kontrolu sobne temperature	TM								
	Elektronska regulacija sobne temperature	TE								
	Elektronička regulacija sobne temperature plus dnevni tajmer	TD								
Funkcija regulacije	Elektronička regulacija sobne temperature plus tjedni mjerac vremena	TW								
	Detektor prisutnosti		1							
	Prepoznavanje otvorenog prozora			2						
	Mogućnost regulacije na daljinu				3					
	Prilagodljivo pokretanje regulacije					4				
	Ograničenje vremena rada						5			
	Senzor crne žarulje							6		
	Funkcionalnost samostalnog učenja								7	
	Točnost regulacije uz CA < 2 kelvina i CSD < 2 kelvina									8