

Šis gaminys yra rankšluosčių džiovintuvus, kurio galia ≤60 W, ir, kad atitiktų Komisijos reglamente (ES) 2024/1103 nustatytus privalomus “EcoDesign” reikalavimus, prie jo turi būti pridėtas valdiklis, užtikrinantis bent šias valdymo funkcijas:

Vieno lygio, be temperatūros reguliatoriaus (NC) ir

Veikimo laiko apribojimas (f5)
Valdymo funkcijos kodas: NC (f5)



EcoDesign atitikties informacinė kortelė

Ši "EcoDesign" kortelė turi būti nuolat pritvirtinta prie vartojimo įrenginio.

Šis gaminys yra rankšluosčių džiovintuvus, kurio galia ≤60 W, ir, kad atitiktų Komisijos reglamente (ES) 2024/1103 nustatytus privalomus “EcoDesign” reikalavimus, prie jo turi būti pridėtas valdiklis, užtikrinantis bent šias valdymo funkcijas:

Šiluminės galios / patalpos temperatūros reguliavimo tipas		$P_{nom} \leq 60W$
NC	Vieno lygio, be temperatūros reguliatoriaus	☐ 1*
TE	Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius	N/A
TD	Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius ir paros laikmatis	N/A
TW	Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius ir savaitės laikmatis	N/A
* = Mažiausias kitų valdymo parinkčių, reikalingų kiekvieno tipo šilumos galios ir (arba) patalpos temperatūros valdymui, skaičius		
Kitos valdymo parinktys		
f2	Atviro lango atpažintis	N/A
f3	Adaptyvusis šildymo pradžios momento nustatymas	N/A
f5	Veikimo laiko apribojimas	☐
f7	Savimokos funkcija	N/A
f8	Valdymo tikslumas	N/A

Patalpos temperatūros kontrolės energijos suvartojimas		
Valdiklyje turi būti ne tik tuščiosios eigos režimas, bet ir išjungimo režimas ir (arba) budėjimo režimas. Energijos suvartojimas turi atitikti kiekvienam režimui taikomus reikalavimus, jei taikoma.		
Išjungties veiksena	$P_o \leq 0.5W$	☐
Budėjimo veiksena (pasirinkite vieną)	$P_{sm} \leq 0.5W$	☐
	$P_{dsm} \leq 1,0 W$ (jei valdiklis turi aktyvų ekraną budėjimo režimu)	☐
	$P_{nsm} \leq 2,0 W$ (jei valdiklis turi tinklo ryšį budėjimo režimu)	☐
Tuščiosios eigos veiksena (pasirinkite vieną)	$P_{idle} \leq 1.0W$	☐
	$P_{nidle} \leq 3,0 W$ (jei valdiklis turi tinklo ryšį)	☐

Šie Warmup termostatai turi šiuos valdymo funkcijų kodus ir suvartojamos energijos kiekį:

Termostato modelis	Valdymo funkcijų kodai	Vartojamoji galia					
		Išjungties veiksmas	Budėjimo veiksmas			Tuščiosios eigos veiksmas	
			$P_o \leq 0.5W$	$P_{sm} \leq 0.5W$	$P_{dsm} \leq 1.0W$	$P_{nsm} \leq 2.0W$	$P_{idle} \leq 1.0W$
Tempo	TW (f4/f8)	☒				☒	
Element	TW (f2/f3/f4/f8)				☒		☒
6iE / 7iE	TW (f2/f3/f4/f8)	☒			☒		☒

Visų prie atskiro valdiklio prijungtų vietinių elektrinių patalpų šildytuvų bendrą šiluminę galią rasite šio vadovo techninės specifikacijos puslapyje.

Rankšluosčių džiovintuvai

Modelis	Galia (kW)	Modelis	Galia (kW)

Jei naudojate alternatyvius termostatus, pirmiau pateikta kortelė turi būti užpildyta pagal Reglamente (ES) 2024/1103 nurodytus valdymo funkcijų kodų apibrėžimus, kad būtų užtikrintas suderinamumas su šiuo vietiniu elektriniu šildytuvu. Pirmiau galima deklaruoti ir naudoti tik tas funkcijas, kurios yra aktyvios, kai valdiklis pradėtas naudoti atitiktį.

Valdymo funkcijų kodai (Pagal Reglamentą (ES) 2024/1103 privaloma nurodyti instrukcijoje)

		Temperatūros reguliavimo kodas (TC)	Valdymo funkcijos							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Temperatūros reguliatoriaus rūšis	Vieno lygio, be temperatūros reguliatoriaus	NC								
	Dviejų ar daugiau rankinių būdu nustatomų šiluminės galios lygių be temperatūros reguliatoriaus	TX								
	Mechaninis termostatinis patalpos temperatūros reguliatorius	TM								
	Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius	TE								
	Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius ir paros laikmatis	TD								
	Elektroninis patalpos temperatūros reguliatorius ir savaitės laikmatis	TW								
Valdymo funkcijos	Žmonių buvimo atpažintis		1							
	Atviro lango atpažintis			2						
	Nuotolinio valdymo pasirinktis				3					
	Adaptivusis šildymo pradžios momento nustatymas					4				
	Veikimo laiko apribojimas						5			
	Spinduliavimo temperatūros jutiklis							6		
	Savimokos funkcija								7	
	Valdymo tikslumas, kai CA < 2 K ir CSD < 2 K									8