

Dit product is een handdoekhouder met een vermogen van ≤60W en moet, om te voldoen aan de verplichte eisen voor EcoDesign zoals uiteengezet in Verordening (EU) 2024/1103 van de Commissie, worden aangevuld met een bediening die ten minste de volgende bedieningsfuncties biedt:

Eentraps, geen temperatuurregeling (NC) en

Beperking van de werktijd (f5)
Functiecode besturing: NC (f5)



EcoDesign nalevingsinformatiekaart

Deze EcoDesign-kaart moet permanent worden bevestigd in de buurt van de gebruiker.

Dit product is een handdoekhouder met een vermogen van ≤60W en moet, om te voldoen aan de verplichte eisen voor EcoDesign zoals uiteengezet in Verordening (EU) 2024/1103 van de Commissie, worden aangevuld met een bediening die ten minste de volgende bedieningsfuncties biedt:

Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur		P _{nom} ≤ 60W
NC	Eentraps, geen temperatuurregeling	☐ 1*
TE	Elektronische regeling van de kamertemperatuur	N/A
TD	Elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer	N/A
TW	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	N/A
* = Minimaal aantal andere regelopties vereist voor elk type warmteafgifte/ruimtetemperatuurregeling		
Andere regelopties		
f2	Openraamdetectie	N/A
f4	Adaptieve regeling van de start	N/A
f5	Beperking van de werkingstijd	☐
f7	Zelflerende functie	N/A
f8	Regelnaauwkeurigheid	N/A

Stroomverbruik ruimtetemperatuurregeling

De regeling moet een uit-stand en/of een stand-bystand hebben, naast een ruststand. Het opgenomen vermogen moet voldoen aan de vereisten voor elke modus, indien van toepassing.

In de uit-modus	P _o ≤ 0.5W	☐
In stand-bymodus (kies één)	P _{sm} ≤ 0.5W	☐
	P _{dsm} ≤ 1.0W (als de bediening een actief display heeft in stand-bymodus)	☐
	P _{nsm} ≤ 2.0W (als de besturing een netwerkverbinding heeft in stand-bymodus)	☐
In ruststand (kies één)	P _{idle} ≤ 1.0W	☐
	P _{idle} ≤ 3.0W (als de besturing een netwerkverbinding heeft)	☐

De volgende Warmup thermostaten hebben deze codes voor de regelfunctie en het opgenomen vermogen:

Model thermostaat	Functiecode besturing	Energieverbruik					
		Uit-modus	Standby modus			Inactieve modus	
		$P_e \leq 0.5W$	$P_{sm} \leq 0.5W$	$P_{dsm} \leq 1.0W$	$P_{nsm} \leq 2.0W$	$P_{idle} \leq 1.0W$	$P_{nidle} \leq 3.0W$
Tempo	TW (f4/f8)	☒				☒	
Element	TW (f2/f3/f4/f8)				☒		☒
6iE / 7iE	TW (f2/f3/f4/f8)	☒			☒		☒

Raadpleeg de pagina met technische specificaties in deze handleiding voor het gecombineerde verwarmingsvermogen van alle lokale elektrische verwarmingen die zijn aangesloten op een individuele regeling.

Handdoekrek

Model	Vermogen (kW)	Model	Vermogen (kW)

Bij gebruik van alternatieve thermostaten moet de bovenstaande kaart worden ingevuld volgens de definities van de regelfunctiecodes in Verordening (EU) 2024/1103 om compatibiliteit met deze lokale elektrische ruimteverwarming te garanderen.

Alleen functies die actief zijn wanneer de besturing in gebruik is genomen, kunnen hierboven worden gedeclareerd en gebruikt voor naleving.

Codes voor bedieningsfuncties (Verplicht in handboek als onderdeel van Verordening (EU) 2024/1103)

		Code van temperatuur regeling (TC)	Regelfuncties						
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7
Type temperatuur- regeling	Eentraps, geen temperatuurregeling	NC							
	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen temperatuurregeling	TX							
	Mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	TM							
	Elektronische regeling van de kamertemperatuur	TE							
	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	TD							
	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	TW							
Regelfuncties	Aanwezigheidsdetectie		1						
	Openraamdetectie			2					
	Optie van regeling op afstand				3				
	Adaptieve regeling van de start					4			
	Beperking van de werkingstijd						5		
	Zwartebol sensor							6	
	Zelflerende functie								7
	Regelnaauwkeurigheid, CA < 2 Kelvin en CSD < 2 Kelvin								8