

Dessa styrenheter har följande styrfunktioner som överstiger EcoDesign-kraven för elektriska golvvärmare och handduksvärmare enligt kommissionens förordning (EU) 2024/1103.



TW (f4/f8)

Informationskort för överensstämmelse med EcoDesign

Denna reglerenhet har följande reglerfunktioner: **TW (f4/f8)** Detta överträffar EcoDesign-kraven för elektriska golvinTEGRerade rumsvärmare och handduktorkar som anges i kommissionens förordning (EU) 2024/1103.

Warmup Tempo innehåller dessa styrfunktionskoder och strömförbrukningar:

Termostat-modell	Koder för reglerfunktioner	Strömförbrukning					
		Frånläge	Standbyläge			Reglerfrånläge	
		$P_o \leq 0.5W$	$P_{sm} \leq 0.5W$	$P_{dsm} \leq 1.0W$	$P_{nsm} \leq 2.0W$	$P_{idle} \leq 1.0W$	$P_{nidle} \leq 3.0W$
Tempo (ELT-01)	TW (f4/f8)	☒				☒	

Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur

TD	Elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer	☐
TW	Elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer	☒

Andra regleringsmetoder

f2	Detektering av öppna fönster	☐
f3	Möjlighet till fjärrstyrning	☐
f4	Anpassningsbar startreglering	☒
f7	Sjävlärande funktion	☐
f8	Regleringsprecision	☒

Effektförbrukning vid reglering av rumstemperatur
 Styrningen måste ha ett avstängt läge och/eller ett standby-läge, förutom ett viloläge.
 Strömförbrukningen måste uppfylla kraven för varje läge där så är tillämpligt.

I frånläge	$P_o \leq 0.5W$	☒
I standbyläge	$P_{sm} \leq 0.5W$	☐
	$P_{dsm} \leq 1,0\text{ W}$ (om styrenheten har en aktiv display i standby-läge)	☐
	$P_{nsm} \leq 2,0\text{ W}$ (om styrenheten har en nätverksanslutning i standby-läge)	☐
I reglerfrånläge	$P_{idle} \leq 1.0W$	☒
	$P_{nidle} \leq 3,0\text{ W}$ (om styrenheten har en nätverksanslutning)	☐

Koder för styrfunktioner
 (Måste finnas i manualen som en del av förordning (EU) 2024/1103)

		Kod för temperaturreglering (TC)	Reglerfunktioner							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Typ av temper- aturreglering	Enstegs, ingen temperaturreglering	NC								
	Två eller flera manuella steg utan temperaturreglering	TX								
	Mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	TM								
	Elektronisk rumstemperaturreglering	TE								
	Elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer	TD								
	Elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer	TW								
Reglerfunktioner	Närvarodetektering		1							
	Detektering av öppna fönster		2							
	Möjlighet till fjärrstyrning			3						
	Anpassningsbar startreglering				4					
	Driftstidsbegränsning					5				
	Svartkroppsgivare						6			
	Självlärande funktion							7		
	Regleringsprecision: CA < 2 Kelvin och CSD < 2 Kelvin									8