

Цей виріб є електричний підлоговий локальний обігрівач, щоб відповідати обов'язковим вимогам Екодизайну, викладеним у Регламенті Комісії (ЄС) 2024/1103, повинен бути доповнений системою керування, що забезпечує принаймні такі функції керування:



Тип регулювання теплової потужності/температури в приміщенні (один з)

- TD - електронне керування температурою в приміщенні плюс денний таймер
(потрібно мінімум 3 інші опції керування)
- TW - електронне керування температурою в приміщенні плюс тижневий таймер
(необхідна мінімум 1 інша опція керування)

Інші варіанти управління (виберіть декілька, якщо застосовується)		Приклади допустимих кодів функцій керування	
f2	Виявлення відкритого вікна	TW (f4/f8)	7-денний програмований термостат
f3	Контроль відстані	TW (f2/f3/f4/f8)	Розумний WiFi термостат
f4	Адаптивний контроль ввімкнення	ПРИМІТКА: Ручні термостати не відповідають вимогам».	
f7	Функція самонавчання		
f8	Точність контролю		

Інформаційна картка відповідності EcoDesign

Цю к інформаційну картку про відповідність стандарту EcoDesign необхідно постійно зберігати поруч із приладом-споживачем.

Цей виріб є електричний підлоговий локальний обігрівач, щоб відповідати обов'язковим вимогам Екодизайну, викладеним у Регламенті Комісії (ЄС) 2024/1103, повинен бути доповнений системою керування, що забезпечує принаймні такі функції керування:

Тип регулювання теплової потужності/ температури в приміщенні (один з)

TD	Електронний контроль температури в приміщенні плюс денний таймер (Потрібно мінімум 3 варіанти керування)	☐
TW	Електронний контроль температури в приміщенні плюс тижневий таймер (Потрібна мінімум 1 опція управління)	☐

Інші варіанти управління
(виберіть декілька, якщо застосовується)

f2	Виявлення відкритого вікна	☐
f3	Опція дистанційного контролю	☐
f4	Адаптивний контроль ввімкнення	☐
f7	Функція самонавчання	☐
f8	Точність контролю	☐

Енергоспоживання при регулюванні температури в приміщенні

Керування має включати режим вимкнення та/ або режим очікування на додаток до режиму очікування. Споживана потужність має відповідати вимогам для кожного режиму, де це можливо.

У вимкненому режимі	$P_o \leq 0.5 \text{ Вт}$	☐
В режимі очікування (виберіть один)	$P_{sm} \leq 0.5 \text{ Вт}$	☐
	$P_{dsm} \leq 1.0 \text{ Вт}$ (якщо контролер має активний дисплей у режимі очікування)	☐
	$P_{nsm} \leq 2,0 \text{ Вт}$ (якщо контролер має підключення до мережі в режимі очікування)	☐
У режимі паузи (виберіть один)	$P_{idle} \leq 1.0 \text{ W}$	☐
	$P_{nidle} \leq 3.0 \text{ W}$ (якщо контролер має підключення до мережі)	☐

Наведені нижче терморегулятори Warmup включають ці коди функцій управління та енергоспоживання:

Модель терморегулятора	Код функції управління	Енергоспоживання					
		Вимкнений режим	Режим очікування			Режим паузи	
			$P_o \leq 0.5W$	$P_{sm} \leq 0.5W$	$P_{dsm} \leq 1.0W$	$P_{nsm} \leq 2.0W$	$P_{idle} \leq 1.0W$ $P_{nidle} \leq 3.0W$
Tempo	TW (f4/f8)	☒				☒	
Element	TW (f2/f3/f4/f8)				☒		☒
6iE / 7iE	TW (f2/f3/f4/f8)	☒			☒		☒

Інформацію про комбіновану теплову потужність усіх локальних електричних обігрівачів, підключених до індивідуального керування, див. на сторінці технічних специфікацій цього посібника.

Електричний підлоговий локальний обігрівач

Модель	Потужність (kW)	Модель	Потужність (kW)

У разі використання альтернативних термостатів, вищевказана картка повинна бути заповнена відповідно до визначень кодів функцій управління, зазначених у Регламенті (ЄС) 2024/1103, щоб забезпечити сумісність з цим локальним електричним опалювальним приладом. Тільки функції, які активні під час введення системи керування в експлуатацію, можуть бути задекларовані вище і використовуватися для відповідності.

Коди функцій управління

(Обов'язкова наявність в інструкції як частина Регламенту (ЄС) 2024/1103)

		Код контролю температури (TC)	Функції управління							
			f1	f2	f3	f4	f5	f6	f7	f8
Тип регулювання температури	Одноступінчатий, без регулювання температури	NC								
	Два або більше ручних ступенів, без регулювання температури	TX								
	Механічний термостат для регулювання температури в приміщенні	TM								
	Електронний контроль температури в приміщенні	TE								
	Електронний контроль кімнатної температури плюс денний таймер	TD								
	Електронний контроль кімнатної температури плюс тижневий таймер	TW								
Функції управління	Виявлення присутності		1							
	Виявлення відкритого вікна			2						
	Опція дистанційного контролю				3					
	Адаптивний контроль ввімкнення					4				
	Обмеження робочого часу						5			
	Датчик променистого тепла							6		
	Функція самонавчання								7	
	Точність керування з CA < 2 кельвінів і CSD < 2 кельвінів									8

Warmup UA E: ukr@warmup.org www.warmup.co.uk

Warmup plc ■ 704 Tudor Estate ■ Abbey Road ■ London ■ NW10 7UW ■ UK

Warmup GmbH ■ Ottostraße 3 ■ 27793 Wildeshausen ■ DE